

Wenig gebrauchter mobiler Schneckenverdichter von Pöttinger für die Verarbeitung von Karton. Ausgestattet mit einer Einzugsvorrichtung für Karton, mit Deckel und klappbarem Sicherheitstisch für Bodenbeschickung.	
Grundlagen zur Anlage	<ul style="list-style-type: none"> • Anlagenstandort CH-9536 Schwarzenbach • Jahrgang 2019 • Betriebsstunden n.b. • Einsatz für die Verarbeitung von Karton / Kaufhaus
Schneckenverdichter	<p><u>Maschinenbeschreibung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat / Typ Pöttinger MP24-MSC, Abroll-Schneckenverdichter • Maschinenummer 81629101076 • Arbeitsweise vollautomatisch • seitliche Anhängenhaken inkl. • in massiver Stahlblech-Konstruktionsbauweise • Behälteraufbau 3-seitig konisch mit abgeschrägten Ecken für problemlose Entleerung Konizität 3x 100 mm • gebaut laut den Sicherheitsanforderungen EU 2006/42/EG • sauberer Pressenraum durch geneigten Pressenboden mit 250 mm Niveauunterschied zwischen Presskolben und Containerboden • Unterbau-Ausführung in Wabenkonstruktion garantiert höchste Stabilität • hohe Langlebigkeit durch verschleissfeste Bodenplatte • Antriebseinheit mittels Kettenantrieb und Kettenspanner für wartungsarmen Betrieb inkl. • Geschützter Antrieb durch Labyrinthabdichtung inkl. • Entleerungstüre als Heckklappe, Bandung oben <ul style="list-style-type: none"> • Verriegelung 8 Punkt mit Ratschenspanner inkl. • Türfangsicherung inkl. • Teilabdichtung bis 1'000 mm inkl. • Antrieb serienmässig mit Leise-Lauf-Pumpe - Geräuschpegel im Leerlauf < 59 DB • Oberflächenbehandlung <ul style="list-style-type: none"> • Alle Teile Sandgestrahlt SA 2.5 • Pressenteile grundiert und pulverbeschichtet • RAL 9006 Weissaluminium • Container KTL grundiert, pulverbeschichtet, Lackstärke 120 µm RAL grüngelb

	<p><u>Elektrische Ausrüstung:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in Pressrichtung rechts inkl. • Anschlussstecker CEE-Form 35 A, 5-polig (mit automatischem Phasenwender) • Taster 2 x NOT-HALT, 1 x Funktionstaster • Betriebsstundenzähler inkl. • Vollmeldung 75% über Kontrolllampe inkl. • Thermoschutz für den Motor inkl. • Elektronische / hydraulische Steuerung der Presse ohne offene Endschalter <p><u>Dimensionen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aussenmasse l x b x h ca. 7'470 x 2'460 x 2'704 mm • Einfüllöffnung l x b ca. 1'860 x 1'753 mm • Einwurfhöhe ca. 1'400 mm • Pressenöffnung l x b ca. 1'860 x 1'050 mm • Containerinhalt netto 24 m³ • Container konisch 3x 100 mm • Gewicht 5'660 kg • Zulässiges Gesamtgewicht 14'500 kg <p><u>Leistungsdaten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Antrieb Getriebemotor • Antrieb 9.2 kW • Anschluss 400 V, 50 Hz., 35 A träge Auslösecharakteristik Typ C <p><u>Zubehör im Preis enthalten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe mit 8-Punkt Verriegelung und Türfangsicherung • Verschleisschutzplatte für Schnecke inkl. • Einzugsvorrichtung Karton inkl. • Sicherheitstisch klappbar für Bodenbeschickung mit Sicherheitskontaktleiste inkl. • CE-Erklärung, Bedienungsanleitung inkl.
Verfügbarkeit / Besichtigung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Anlage ist ab sofort verfügbar. Sie kann nach Terminvereinbarung bei uns in CH-9536 Schwarzenbach besichtigt werden.

Kommerzielles	<ul style="list-style-type: none">• Technische Angaben ohne Gewähr.• Die Anlage wird nur als ganze Anlage komplett verkauft und nicht als Einzelkomponenten.• Preis ab Platz wie gesehen ohne Garantie.• Bei Bestellung der Anlage muss eine Reservationsgebühr von 30% anbezahlt werden.
---------------	--

