

Pöttinger Abrollpresscontainer MP20–1.9 mit Deckel und separatem Bedienpult . Die Occasion- maschine mit Baujahr 2019 ist ab sofort verfügbar. Die technischen Daten sind wie folgt:	
Grundlagen zur Anlage	- Anlagenstandort CH-9536 Schwarzenbach - Jahrgang 2019 - Betriebsstunden 346 h - Einsatz für die Verarbeitung von Karton / Kaufhaus Kehricht trocken
	<u>Maschinenbeschreibung:</u> - Fabrikat / Typ MULTIPRESS MP20–1.9 - Maschinennummer 81040103803 - Arbeitsweise vollautomatisch - Hakengerät nach DIN 30722/T1 - in massiver Stahlblech-Konstruktionsbauweise - Behälteraufbau 3-seitig konisch mit abgeschrägten Ecken für problemlose Entleerung Konizität 100 mm - gebaut laut den Sicherheitsanforderungen EU 2006/42/EG - sauberer Pressenraum durch geeigneten Pressenboden mit 250 mm Niveauunterschied zwischen Presskolben und Containerboden - Unterbau-Ausführung in Wabenkonstruktion garantiert höchste Stabilität - hohe Langlebigkeit durch verschleissfeste Bodenplatte - Presskanal mit neu gestalteten Rückhaltezingen gegen Rückquellen des Pressguts inkl. - Zylinderraum-Wartungstüre mit Dichtung inkl. - Entleerungstüre als Hecktüre Bandung in Pressrichtung links - Verriegelung 8 Punkt mit Ratschenspanner inkl. - Teilabdichtung bis 1'000 mm inkl. - Antrieb serienmässig mit Leise-Lauf-Pumpe - Geräuschpegel im Leerlauf < 59 DB - Oberflächenbehandlung - Alle Teile Sandgestrahlt SA 2.5 - Pressenteile grundiert und pulverbeschichtet in RAL 9006 Weissaluminium - Container KTL grundiert, pulverbeschichtet, Lackstärke 120 µm in RAL 3020 Verkehrsrot <u>Presskolben:</u> - Presskolbenführung horizontal, mit seitlichen Polyamidschienen - Pressschild gewölbt für eine effiziente Verdichtung nachstellbar

Presscontainer	• Eintauchtiefe	ca. 285 mm
	• Frontplatte aus hochfestem, verschleissbeständigem Stahl	ROC401
	• leicht laufende Presskolben-Führung mittels Polyamidschienen seitlich rechts und links	inkl.
	<u>Elektrische Ausrüstung:</u>	
	• Stromanschluss, Hauptschalter und Bedienelement in Pressrichtung rechts	inkl.
	• Anschlussstecker	CEE-Form 16A, 5-polig (mit automatischem Phasenwender)
	• Taster	2 x NOT-HALT, 1 x Funktionstaster
	• Betriebsstundenzähler	inkl.
	• Vollmeldung 75% über Kontrolllampe	inkl.
	• Thermoschutz für den Motor	inkl.
	<u>Elektronische / hydraulische Steuerung der Presse ohne offene Endschalter</u>	
	<u>Dimensionen:</u>	
	• Aussenmasse l x b x h	ca. 7'050 x 2'460 x 2'704 mm
	• Einfüllöffnung l x b	ca. 1'860 x 2'153 mm
	• Einwurfhöhe	ca. 1'400 mm
	• Pressenöffnung l x b	ca. 1'860 x 1'450 mm
	• Höhe Presskolben	700 mm
	• Containerinhalt	netto 20 m ³
	• Container konisch	3x 100 mm
	• Eigengewicht	5'360 kg
	• Gesamtgewicht	14'500 kg
	<u>Leistungsdaten:</u>	
	• Zykluszeit	40 sec.
	• Presskraft Zylinder	340 kN
	• Pressdruck	210 bar
	• Volumen pro Hub	1.9 m ³
	• Antrieb	5.5 kW
	• Anschluss	400 V, 50 Hz., 16 A träge Auslösecharakteristik Typ C
	<u>Zubehör im Preis enthalten:</u>	
	• Ausführung Schaltschrank 2.0 (ohne falconic)	inkl.
	• Schlauchanschluss für Löschesystem	inkl.
	• Endlagenabschaltung Pressstempel geschlossen	inkl.
	• Schmutzabweiser am Kolbenboden	inkl.
	• Abstreifleisten bei Teleskopblechen	inkl.
	• Hakenaufnahme zusätzlich hinten, Rollen vorne	inkl.

	• Deckel 2-teilig, mit ausklappbarem Frontgeländer • Separates Bedienpult montiert auf Pressenhaube • Versteifung Rahmen unten • CE-Erklärung, Bedienungsanleitung	inkl. inkl. inkl. inkl.
Verfügbarkeit / Besichtigung	• Die Anlage ist ab sofort verfügbar. Sie kann nach Terminvereinbarung bei uns in CH-9536 Schwarzenbach besichtigt werden.	
Kommerzielles	• Technische Angaben ohne Gewähr. • Preis ab Platz wie gesehen <u>ohne</u> Garantie. • Bei Bestellung der Anlage muss eine Reservationsgebühr von 30% anbezahlt werden.	
Preis ab Werk	• CHF 21'210,-, pro Stück, exkl. MwSt, Versand, Montage	

